


DRAKO 175 LC



Schlagart	Gleichschlag
Schlagrichtung	rechts, wahlweise linksgängig
Einlage	Stahleinlage
Anzahl der Außenlitzen	15
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	105
Drahtoberfläche	verzinkt (B), wahlweise blank(U)
Charakterisierung	äußerst drehungsarm, verdichtet
Einsatzgebiete	Seilbagger, Tiefbaugeräte, Mobilkran, Elektrozüge, Ladebordkran, Turmdrehkran
Anwendungshinweise	für Mehrlagenwicklung geeignet
Bestimmung der Ablegereife nach DIN 15020 BL 2, ISO 4309	

Seil-Nenn-Ø + 2 + 4% mm	Gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft/Seilklasse	
		kN/1960	kN/2160
8	31,3	55,3	58,0
9	39,4	69,2	72,6
10	48,5	86,1	90,3
11	58,6	103,8	108,9
12	69,8	124,5	130,5
13	82,9	146,4	153,5
14	96,1	169,5	177,7
15	109,2	194,1	203,5
16	124,4	219,6	230,2
17	140,5	250,0	262,1
18	157,7	279,2	292,8
19	176,9	313,2	328,4
20	195,1	345,8	362,6
21	215,3	381,8	400,3
22	236,6	419,1	439,5