


DRAKO P 502



Schlagart	Kreuzschlag
Schlagrichtung	rechts, wahlweise linksgängig
Einlage	Stahleinlage
Anzahl der Außenlitzen	12
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	84
Drahtoberfläche	verzinkt (B), wahlweise blank(U)

Charakterisierung	drehungsarm
Einsatzgebiete	Elektrozüge, Turmdrehkran

Bestimmung der Ablegereife nach DIN 15020 Bl.2, ISO 4309



WARNUNG! Keinen Wirbel verwenden!
Sonst Gefahr von schweren Personen- und Sachschäden!

Seil-Nenn-Ø -0 + 5 % mm	Gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft/Seilkategorie		
		kN/1960	kN/2060	kN/2160
6,0	15,0	26,0	28,7	29,1
6,7	18,4	33,6	35,3	37,0
7,0	20,8	36,7	38,5	40,4
8,0	28,0	45,8	50,4	54,8
9,0	31,9	58,5	64,5	64,9
10,0	40,7	71,7	79,0	82,0
10,5	44,0	79,0	87,1	88,4
11,0	51,0	88,2	97,1	101,0
12,0	58,0	107,4	118,3	114,8
13,0	69,0	122,2	134,7	142,0
14,0	83,0	141,1	155,5	165,0
16,0	111,0	190,7	210,1	223,0
18,0	130,0	234,5	258,4	264,0