


DRAKO TK-Flex



Schlagart	Gleichschlag
Schlagrichtung	rechts, wahlweise linksgängig
Einlage	Stahleinlage
Anzahl der Außenlitzen	12
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	84
Drahtoberfläche	verzinkt (B), wahlweise blank(U)
Charakterisierung	drehungsarm
Einsatzgebiete	Turmdrehkran, Elektrozüge, Bordkran, Tiefbaugeräte
Bestimmung der Ablegereife nach DIN 15020 Bl.2, ISO 4309	



WARNUNG! Keinen Wirbel verwenden!
Sonst Gefahr von schweren Personen- und Sachschäden!

Seil-Nenn-Ø -0 + 4%	Gewicht kg/100 m	Mindestbruchkraft/Seilklasse	
		kN/1960	kN/2160
7,2	21,1	40,8	42,0
8	27,0	48,7	56,0
9	33,5	63,4	68,5
10	42,0	76,9	86,0
11	51,0	91,6	104,0
12	61,0	113,4	124,5
13	71,0	131,0	145,0
14	86,0	153,1	175,0
15	95,4	172,4	190,0
16	108,1	196,7	220,0
18	136,1	243,9	275,0
20	167,0	310,4	335,0
22	203,0	378,2	410,0